

## 01. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Compreende o fornecimento e o assentamento de revestimento melamínico, conhecido como **Fórmica**

## 02. PROCEDIMENTO EXECUTIVO

Assentamento convencional

Serão utilizados revestimentos **Fórmica Linewall, cor X, dimensões 1,25 x 3,08m**.

Devem possuir no mínimo, as seguintes características:

- Estabilidade de cores . Intempéries e Luz Solar;
- Resistência aos Impactos; "
- Resistência às manchas de agentes químicos;
- Não sofre corrosão;
- Grande disponibilidade de padrões; "
- Não contém amianto, metais pesados ou ureia-formaldeído em sua composição;
- Antipichação;
- Fácil manutenção;
- Seu peso reduzido (1,7 kg/m<sup>2</sup>) produz uma carga menor sobre as estruturas.

Deve ser verificado se as superfícies estão livres de poeiras, graxas ou líquidos, se estão totalmente secadas, livres de infiltrações ou umidades.

## 03. CRITÉRIOS DE CONTROLE

### Qualidade e Resistência

Os materiais serão aplicados conforme orientação técnica do fabricante.

## 04. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A unidade de medição será o metro quadrado (m<sup>2</sup>) da área efetivamente isolada, medida "in loco", de acordo com o tipo de isolamento especificado.

O pagamento será executado por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela Fiscalização.

## 05. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ABNT	NBR 14833	Revestimento de pisos laminados melamínicos de alta resistência
FORMICA		Catálogo de Produto