

01. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Compreende a execução de serviços de limpeza e tratamento de superfícies e a aplicação de produtos para proteção das mesmas em ambientes agressivos.

02. PROCEDIMENTO EXECUTIVO

Limpeza

Deve-se proceder a limpeza da pintura utilizando lixadeira elétrica e tratamento de concreto com nata de cimento e lixamento com lixa de carbureto de silício.

Limpeza e desencrostamento químico ou mecânico de concreto com desencrostante BETONEX ou similar.

Preparação

Eliminar o pó através de aspiradores ou espanando-se a superfície.

Manchas de gordura serão eliminadas com uma solução de detergente e água, na proporção de 1:1. A superfície deverá ser enxaguada e seca.

O mofo será eliminado lavando-se a superfície com uma solução de água sanitária e água, na proporção de 1:1. A superfície deverá ser enxaguada e seca.

Caiação deverá ser eliminada com escova de aço. Pequenas rachaduras e furos deverão ser preenchidos com massa de reboco, ou massa acrílica.

03. CRITÉRIOS DE CONTROLE

Não serão aceitos materiais que apresentem, na abertura da lata, problemas de sedimentação.

Caso o material apresente esta característica, no ato da abertura da lata, o mesmo deverá ser convenientemente homogeneizado. Não sendo possível tal homogeneização, o material deverá ser rejeitado e substituído.

Deverão ser observados com rigor, os cuidados em relação ao preparo das superfícies antes da aplicação dos produtos bem como os intervalos mínimos entre demãos

Deverão ser evitadas diluições em excesso, em desacordo com o recomendado nas latas pelos fabricantes, o que torna a espessura do filme inferior ao ideal, além de causar problemas de escorrimento. A diluição, quando ocorrer, deverá ser feita com solventes adequados ao tipo de material utilizado.

A homogeneização do material, antes da aplicação, deverá ser feita com cuidado, para que não venham a ocorrer problemas de cobertura deficiente devido à má distribuição do pigmento.

04. MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pela área executada, em metros quadrados (m²), conforme dimensões do projeto.

Quando não especificado no título da composição de custo, os serviços de preparação das superfícies para receber os produtos serão medidos separadamente.

O pagamento será pelo preço unitário contratual, conforme medição aprovada pela Fiscalização.

05. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ABNT	NBR 13245	Tintas para construção civil · Execução de pinturas em edificações não industriais · Preparação de superfície
SIKA S.A		Manual Técnico
VEDACIT		Manual Técnico
TINTAS SUVINIL		Manual de pintura
TINTAS CORAL		Manual de pintura