

01. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Consiste na aplicação de tinta asfáltica impermeabilizante em superfícies.

02. PROCEDIMENTO EXECUTIVO

Aplicação

Será utilizada **Impermeabilização Semi-Flexível Com Tinta Asfáltica, 02 Demãos, Em Superfícies Lisas E De Pequenas Dimensões, Tipo Viaplus 1000, Ref: Viapol Ou Superior.**

A superfície que receberá o produto, deve estar isenta de graxas, óleos, poeiras ou substâncias que comprometam o desempenho da emulsão. O produto é aplicado em 4 demãos, com broxa ou vassourão.

A primeira demão deve ser diluída com 15 % de água para que o mesmo penetre nos poros da superfície. Antes da aplicação da segunda demão, utilizar véu de poliéster sobre toda a superfície que recebeu a primeira demão, para que auxilie em trabalhos de dilatação.

Aplicar a segunda demão, após a primeira demão estiver seca. A partir dessa segunda demão, até a quarta demão, o produto é aplicado sem diluição, ou seja, como está na embalagem.

Esperar a secagem entre demãos para aplicação da demão posterior.

Após aplicado a quarta demão, caso a emulsão seja preta, esperar a secagem e confeccionar a proteção mecânica, caso a emulsão seja branca, o produto pode ficar como acabamento. OBS = Não recomenda-se o trânsito intenso em superfícies que contenham a emulsão branca.

03. CRITÉRIOS DE CONTROLE

Qualidade e Resistência

Antes de aplicar o produto, examinar se na laje há rachaduras que venham a exigir um reforço no local na impermeabilização.

Caso exista, o procedimento deve ser:

Abertas na largura de 0,5 cm e com 1 cm de profundidade.

Aplicar pintura asfáltica (Neutrol = Otto Baumgart; Igol 2 = Sika S.A; etc.) e preenchidas com mástiques a base de asfalto ou poliuretanos.

Quando aplicado a primeira demão do produto, colocar em toda a extensão da trinca uma tira de tecido de poliéster como reforço.

04. MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A impermeabilização será medida por área impermeabilizada em metros quadrados (m²), após aceite da Fiscalização.

O pagamento será pelo preço unitário contratual, conforme medição aprovada pela Fiscalização.

05. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ABNT	NBR 9575	Projeto de Impermeabilização
ABNT	NBR 9574	Execução de Impermeabilização