

01. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Compreende as bacias sanitárias em louça e seus respectivos pertences e acessórios, a serem instalados.

02. PROCEDIMENTO EXECUTIVO

Assentamento convencional, segundo as informações preconizadas na ABNT NBR 9050:



Figura 121 — Adequação de altura da bacia sanitária com sóculo

Todas as bacias sanitárias e seus respectivos pertences e acessórios serão instalados com maior esmero e em observância às indicações do projeto e do fabricante.

As bacias sanitárias serão do tipo **Vaso Sanitário Convencional p/ Deficientes Físicos, linha Conforto Vogue Plus p51, Deca ou similar, c/ assento Deca Conforto ap17 ou Superior, cj.de fixação deca sp13 ou similar, anel vedação, tubo ligação cromado, engate plástico, exceto cx. descarga.**

03. CRITÉRIOS DE CONTROLE

Qualidade e Resistência

Todas as bacias sanitárias serão instaladas de forma a permitir a fácil limpeza e/ou substituição.

Devem estar em perfeito estado, novos e não serão aceitos defeitos de natureza de fabricação, manuseio ou transporte.

04. MEDIÇÃO E PAGAMENTO

As bacias serão medidas no local de aplicação por peça montada, acabada, testada e aceita pela Fiscalização.

O pagamento será por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela Fiscalização.

06. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ABNT	NBR 5626	Instalação predial de água fria
ABNT	NBR 9050	Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos
ABNT	NBR 15857	Válvula de descarga para limpeza de bacias sanitárias · Requisitos e métodos de ensaio
ABNT	NBR 15491	Caixa de descarga para limpeza de bacias sanitárias - Requisitos e métodos de ensaio
ABNT	NBR 15097-1	Aparelhos sanitários de material cerâmico Parte 1: Requisitos e métodos de ensaios
ABNT	NBR 15097-2	Aparelhos sanitários de material cerâmico Parte 2: Procedimento para instalação

Catálogos DECA, MONTANA, LORENZETTI, TORRES, AKROS.