

## 01. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Considera-se "DEMOLIÇÃO" o ato de desfazer qualquer serviço existente, cujos materiais empregados não tenham condições de reaproveitamento.

Os serviços de "Demolição" são complementados pela "Remoção" que consiste no transporte do material até local de armazenamento na obra ou local de carga em veículo apropriado, para transporte para fora da obra.

## 02. PROCEDIMENTO EXECUTIVO

### Demolições e Retiradas

Em se tratando de construções com mais de um pavimento, as demolições e retiradas se darão primeiro no último pavimento.

Não será permitida a demolição ou retirada de serviço de qualquer pavimento antes de ser terminada a do pavimento imediatamente superior.

### Remoções

O transporte será efetuado utilizando carros de mão, elevador de carga ou grua com caçambas apropriadas.

A remoção dos materiais por gravidade será feita em calhas fechadas, de madeira, plástico ou metal; no ponto de descarga haverá um dispositivo de fechamento manejado por operário habilitado, sendo proibido o estacionamento ou trânsito nesse local.

A remoção também poderá ser efetuada em veículos apropriados ao tipo e volume do material demolido. A carga poderá ser efetuada manual ou mecanicamente.

## 03. CRITÉRIOS DE CONTROLE

### Qualidade e Segurança

Antes de ser iniciada a demolição ou retirada de qualquer serviço, as linhas de abastecimento de energia elétrica, água e gás e as canalizações de esgoto e de escoamento de água deverão ser retiradas, protegidas ou isoladas, respeitando as normas e determinações do projeto.

As edificações vizinhas deverão ser vistoriadas prévia e periodicamente, no sentido de preservar sua estabilidade.

Antes de ser iniciada a demolição ou retirada, deverão ser removidos vidros, ripados, estuques e outros elementos frágeis.

Quando houver demolição de um pavimento, as aberturas do piso deverão ser fechadas previamente. Objetos volumosos deverão ser descidos mediante o emprego de dispositivos mecânicos, ficando proibido o lançamento em queda livre.

O material depositado em piso não pode exceder a capacidade de carga dele. O armazenamento do material demolido não deverá, mesmo que provisório, obstruir o trânsito de pessoas ou veículos ou o escoamento natural das águas.

Os produtos de demolição não poderão ser encaminhados para a rede de drenagem urbana através de lavagem.

## 04. MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Tanto as demolições ou retiradas de serviços, bem como as remoções, serão medidas de acordo com as unidades constantes na Planilha. O pagamento será feito de acordo com o preço unitário proposto para cada tipo de demolição, retirada ou remoção, conforme medição aprovada pela Fiscalização.

## 05. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ABNT	NB-18	Obras de construção, demolição e reparos
ABNT	NBR-5682/77	Contratação, execução, e supervisão de demolições