

## 01. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Consiste no fornecimento e instalação de portas de proteção corta-fogo.

## 02. PROCEDIMENTO EXECUTIVO

As portas de proteção corta-fogo serão **Em Chapa De Aço, E=4mm.**

As portas corta-fogo serão fixadas com buchas e parafusos cuja bitola e quantidade serão especificadas pelo fabricante.

Poderão também ser fixadas através de chumbadores de penetração em aberturas no concreto ou nas alvenarias, tomadas com argamassa traço T1.

Excessos de argamassa ou o socamento em demasia, deverão ser evitados, quando do preenchimento do vão entre a alvenaria e caixilho, para que não ocorram deformações ou empenamentos excessivos, com comprometimento do funcionamento da peça.

## 03. CRITÉRIOS DE CONTROLE

Deverá ser procedida uma avaliação de desempenho das esquadrias quanto a estanqueidade da água, estanqueidade de ar, isolamento sonoro, iluminação, ventilação, facilidade de manuseio, manutenção, durabilidade, resistência aos esforços de uso e resistência as cargas de vento.

## 04. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

As esquadrias de ferro serão medidas após instaladas e aceitas pela Fiscalização de acordo com o material, conforme as unidades da Planilha Contratual, estando incluindo nos preços todos os seus acessórios e ferragens.

O pagamento será feito por preço unitário contratual, conforme medição aprovada pela Fiscalização.

## 05. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ABNT	NBR-6486	Penetração de água em janelas, fachadas e portas externas em edificações . método de ensaio
ABNT	NBR 11742/92	Porta Corta-fogo para saída de emergência . Especificações (EB920)
ABNT	NBR 6485	Caixilho para edificação . janela, fachada, cortina e porta externa . verificação da penetração de ar . método de ensaio
ABNT	NBR 6486	Caixilho para edificação . janela, fachada, cortina e porta externa . verificação de estanqueidade à água . método de ensaio