

01. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Consiste no fornecimento de material, mão-de-obra e equipamentos para a execução e instalação de esquadrias de portas, portões e janelas, utilizando-se a madeira como matéria-prima básica.

02. PROCEDIMENTO EXECUTIVO

As portas de madeira serão do tipo **compensada lisa para pintura, incluso a aduela alizar, dobradiças e conjunto de ferragens**.

As esquadrias serão inspecionadas no recebimento, quanto à qualidade, ao tipo, à quantidade, ao acabamento, às dimensões e ao acabamento.

Deverão receber uma demão de selador para madeira.

As esquadrias deverão ser armazenadas em local isento de cal, cimento, óleos, graxos e barras de aço, e devem ser colocados na posição vertical.

Todos os batentes serão fixados com parafusos e chapuzes. Os parafusos terão suas cabeças rebaixadas e os respectivos orifícios tarugados com a mesma madeira dos batentes, a ser fornecida pelo fabricante das esquadrias.

03. CRITÉRIOS DE CONTROLE

Na fase de aquisição, deve-se checar se o fabricante utiliza madeira de classificação adequada para a fabricação de esquadrias, além do tratamento anti-ataque de microrganismos.

Deverá ser procedida uma avaliação de desempenho das esquadrias quanto aos aspectos de estanqueidade da água de chuva, do ar, insetos e poeiras, isolamento sonoro, iluminação, ventilação, facilidade de manuseio e manutenção.

04. MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Serão medidas as esquadrias entregues, assentadas e aceitas pela Fiscalização, completas, incluindo todos os acessórios e ferragens, conforme as unidades constantes em Planilha Orçamentária.

O pagamento será por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização.

05. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ABNT	NBR 10830	Caixilho para Edificação . acústica em edificações . Terminologia
ABNT	NBR 309	Guia para inspeção por amostragem no controle e certificação de qualidade . Procedimento
ABNT	NBR 6485	Caixilho para edificação . janela, fachada, cortina e porta externa . verificação da penetração de ar . método de ensaio
ABNT	NBR 6486	Caixilho para edificação . janela, fachada, cortina e porta externa . verificação de estanqueidade à água . método de ensaio