

01. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Compreende o fornecimento e a execução dos serviços referentes à instalação de paredes divisórias em PVC, conforme especificações e coordenadas do Projeto.

02. PROCEDIMENTO EXECUTIVO

Assentamento convencional

Deverão ser fixadas através de perfis de alumínio ou aço, possibilitando reaproveitamento total quando desmontadas.

Os perfis poderão ter seção em L, X ou T, de acordo com o projeto específico.

A fixação das divisórias no piso, teto, ou em paredes de alvenaria, será feita através de parafusos com buchas, evitando-se a compressão dos painéis ou dos montantes de fixação.

A correção dos eventuais desníveis do piso será obtida pelo emprego de suportes reguláveis.

Para colocação de vidros, serão utilizados perfis especiais para requadramento com tubo flexível (mangueira) de PVC para melhor vedação e para evitar vibrações.

Serão utilizadas **Divisórias em PVC, montadas com perfis estruturais em alumínio, conforme projeto construtivo.**



Tabela 1 . Divisória Sanitária em PVC

03. CRITÉRIOS DE CONTROLE

Qualidade e Resistência

O controle a ser adotado será o da inspeção visual.

Não serão aceitas fissuras, manchas e trincas no material, seja qual for a natureza.

04. MEDIÇÃO E PAGAMENTO

As divisórias em PVC serão medidas em metro quadrado (m²), efetivamente executado e aceito pela Fiscalização.

O pagamento será por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela Fiscalização.

05. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ABNT	NBR 15141	Móveis para escritório - Divisória modular tipo piso-teto
ABNT	NBR 13964	Móveis para escritório - Divisória tipo painel