

## 01. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Consiste no fornecimento dos materiais necessários e na execução de piso em concreto armado.

## 02. PROCEDIMENTO EXECUTIVO

Será feito **Piso Em Granito Branco Polar, Esp= 2cm, Aplicado Com Argamassa Industrializada Ac-I, Rejuntado, Exclusive Regularização De Base**




Tabela 1 . Granito Branco Polar

Deve-se tomar cuidado com o manuseio do granito (chapas, piso e peças recortadas), para que não haja quebra dos cantos e laterais dos mesmos.

Deve-se limpar os pisos na sua parte rústica com escova de nylon para retirar partículas de pó. Na parte polida e nas laterais deverão ser limpas com pano umedecido com água limpa, com cuidado para não danificar as peças durante o manuseio das mesmas.

Os pisos de granito devem ser assentados com um espaço entre as peças de 1 a 2 mm, para que o rejunte obtenha boa aderência e para que haja uma evaporação da umidade do solo.

O rejunte só poderá ser aplicado após a secagem completa da massa ou argamassa de assentamento, fato que ocorre normalmente após seis ou sete dias do assentamento.

## 03. CRITÉRIOS DE CONTROLE

Deverá ser dada especial atenção à adoção da metodologia correta de assentamento e aos detalhes arquitetônicos do projeto.

Os pisos deverão ser depositados sobre os tarugos, no sentido vertical, o local da estocagem deve ser plano e seco, ao abrigo do sol e chuva.

Após o assentamento, varrer várias vezes com vassoura de pelos finos e macios;

Limpar várias vezes com pano umedecido em água limpa com um pouco de detergente neutro. Não lavar com água em abundância.

Depois de assentados, secos e limpos, os pisos de granito deverão ser cobertos com uma lona plástica preta ou papelão ondulado em rolo, fixados com fita adesiva nas laterais das paredes. Esta providência é necessária para que os produtos agressivos ao granito citados anteriormente não entrem em contato com os pisos, durante a execução da obra.

## 04. MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pela área executada em metros quadrados (m<sup>2</sup>), conforme dimensões do projeto.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela Fiscalização

## 05. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ABNT	NBR 15844	Rochas para revestimento - Requisitos para granitos