

01. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Compreende o fornecimento e instalação de peitoris.

02. PROCEDIMENTO EXECUTIVO

Assentamento convencional

Serão utilizados **Peitoris Em Granito Cinza Polido, Esp = 2 Cm.**



Tabela 1 . Peitoril na cor CINZA

Todos os peitoris pré-moldados em mármore, granito, marmorite, etc., serão aplicados com argamassa de cimento e areia traço T3 e terão largura indicada no Projeto Arquitetônico.

Deverão possuir, pela parte externa, balanço de 3cm e pingadeira; pela parte interna, possuirão 2cm de balanço.

Deverão ser chumbados 2cm de cada lado, nas paredes ou estruturas.

03. CRITÉRIOS DE CONTROLEQualidade e Resistência

A colocação dos peitoris será feita de modo a deixá-los alinhados e nivelados, recolocando-se qualquer elemento que, por percussão, soar choco, demonstrando assim deslocamentos do mesmo ou vazios sob ele.

04. MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição dos peitoris será por metro linear (m).

O pagamento será por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela Fiscalização.

05. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
|-------|-----------|---|
| ABNT | NBR 15844 | Rochas para revestimento - Requisitos para granitos |