

01. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Consiste no fornecimento e instalação de grades de proteção para janelas de alumínio.

02. PROCEDIMENTO EXECUTIVO

Serão utilizadas **Grades de proteção em barras chatas de ferro 1 ½" x 3/16, cantoneira de ferro de 1 ½" x 3/16 e tela galvanizada malha e fio 12.**

Deverão ser eliminados todos as rebarbas nas emendas e cortes das barras.

Antes da aplicação da base antioxidante ou do fundo para galvanizados, toda superfície metálica deve estar completamente limpa, seca e desengraxada.

A grade pode ser instalada com grapa ou com parafuso e bucha.

Deve ser pintada com tinta esmalte sintético sobre base antioxidante (zarcão).

03. CRITÉRIOS DE CONTROLE

No recebimento deverão ser verificadas as bitolas das barras, esquadro e espaçamento entre barras, ausência de rebarbas, uso de parafuso galvanizado e pintura antioxidante.

04. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

As grades de proteção serão medidas após instaladas e aceitas pela Fiscalização, conforme as unidades da Planilha Contratual, estando incluídos nos preços todos os seus acessórios e ferragens.

O pagamento será pelo preço unitário contratual, conforme medição aprovada pela Fiscalização.

05. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ABNT	NBR 14718	Guarda-corpo para edificação