

01. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Compreende o fornecimento de materiais e a execução de pisos vinílicos.

Tratam-se de placas fabricadas a partir de uma liga termoplástica homogênea (polímero de cloreto de vinila), composta por resina vinílica, plastificantes, cargas inertes e pigmentos.

São os ladrilhos flexíveis comercialmente conhecidos como o "PAVIFLEX" da FADEMAC S/A.

02. PROCEDIMENTO EXECUTIVO

Assentamento Convencional

A pavimentação com placas vinílicas será executada sobre cimentado liso desempenado, alisado e contínuo, ou seja, não dividido em painéis.

Para pavimentos térreos, o tempo mínimo de secagem será de quatro semanas. Para os demais, será de duas semanas.

Para melhor qualidade de colagem do piso, deverá ser aplicada uma pasta regularizadora, com 1,5mm, no máximo, na proporção em volume: 1 parte de adesivo para argamassa (BIANCO da VEDACIT, SIKAFIX da SIKA ou similar) para 10 partes de cimento.

Seja qual for a sua forma, todo ambiente a ser pavimentado será considerado como se fosse uma área retangular ou quadrada. Deverão ser definidos seus eixos, devendo as saliências ou reentrâncias ser desconsideradas, pois sua execução se dará ao final do serviço.

A superfície a ser pavimentada deverá encontrar-se perfeitamente limpa.

Portas e janelas deverão ser mantidas abertas durante a aplicação ao adesivo, visando uma ventilação contínua.

Serão utilizados **Pisos Vinílicos Armstrong em placa 30x30cm, Sandrift White ref. 51858.**

03. CRITÉRIOS DE CONTROLE

Serão observadas as características referentes a cores, detalhes de acabamento e homogeneidade do produto.

Deverão ser observadas também os procedimentos normativos relativos à fabricação, transporte e aplicações dos materiais.

04. MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pela área executada, em metros quadrados, conforme dimensões do projeto. A argamassa de regularização, assim como a limpeza, serão objetos de medição em separado.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela Fiscalização.

05. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ABNT	NBR 7374	Placa Vinílica para Revestimento de piso e Parede - Verificação da Estabilidade da cor sob a ação da Luz do Dia
ABNT	NBR 7376	Placa Vinílica para Revestimento de piso e parede - Determinação da Resistência ao impacto
ABNT	NBR 7377	Placa Vinílica para Revestimento de piso e parede - Verificação das Dimensões Lineares
ABNT	NBR 7380	Placa Vinílica para Revestimento de piso e parede . Verificação da Ocorrência de Emprego
VULCAN		Catálogo de Produto
FADEMAC		Catálogo de Produto