

## 01. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Compreende o fornecimento e o assentamento de azulejos, cerâmicas, ladrilhos, pastilhas de porcelana e plaquetas de laminados cerâmicos ("litocerâmica"), para compor o revestimento de paredes.

## 02. PROCEDIMENTO EXECUTIVO

Assentamento convencional

O assentamento será procedido com o emprego de argamassa de alta adesividade **tipo CIMENTCOLA DA QUARTZOLIT ou similares**

**Serão utilizados Revestimento Cerâmico para piso com Placas tipo Porcelanato de Dimensões 45x45 cm aplicada em Ambientes de área menor que 5 m².**

### Juntas entre peças

As juntas deverão ser alinhadas a prumo.




Tabela 2 . Junta Alinhada a prumo

Não será admitida a colocação de revestimento cerâmico com junta seca (justapostas).

Quando não especificado, as juntas devem seguir rigorosamente a seguinte espessura:

Pastilhas de 45 x 45 cm.....2,0 mm

### Rejuntamento

Será utilizado rejuntamento **Porcelanato na cor Branco É Fab. Quartzolit ou similar.**

### Acabamento

Os revestimentos cerâmicos devem estar limpos, devidamente rejuntados e com a espessura correta das juntas de dilatação e acabamento superficial.

Os revestimentos cerâmicos serão batidos um a um, para garantir a perfeita aderência com a pasta de argamassa.

## 03.CRITÉRIOS DE CONTROLE

### Qualidade e Resistência

As peças deverão ser lisas, vitrificação homogênea e coloração perfeitamente uniforme, bem como dureza e sonoridade características e resistência suficiente.

Não poderão apresentar rachaduras, bolhas ou trincas, bem como desvios de prumo e nivelamento superior a 3mm/m.

Peças quebradas em suas bordas, defeituosas ou com cortes e furos para passagem de instalações efetuados manualmente também serão substituídas.

## 04. MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos por metro quadrado (m²) de revestimento cerâmico efetivamente executado e aceito pela Fiscalização.

O pagamento será executado por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela Fiscalização.

## 05. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ABNT	NBR 7169	Azulejos
REVI GLASS		Catálogo de Produtos