

01. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Consiste no fornecimento e instalação de esquadrias de portas, portões, janelas, basculantes, etc., fabricadas em alumínio.

02. PROCEDIMENTO EXECUTIVO

As janelas em alumínio serão inspecionadas no recebimento quanto à qualidade, ao tipo, à quantidade total, ao acabamento superficial, às dimensões e à obediência ao projeto construtivo.

Serão utilizadas **Janelas tipo basculante em alumínio, com vidro transparente liso, com espessura de 6mm.**

Deverão ser armazenadas em local seco e coberto, na posição vertical, sobre calços, nunca localizado no meio dos vãos, para evitar avarias.

Deve-se instalar as janelas da forma que o fabricante indicar, utilizando os acessórios também especificados pelo fabricante.

Os vidros serão fixados por meio de baguetes de alumínio, guarnições de neoprene ou com massa de vidraceiro. Havendo folga entre o vidro e o baguete, esta deverá ser reduzida com a introdução de massa.

03. CRITÉRIOS DE CONTROLE

Deverá ser procedida uma avaliação de desempenho das esquadrias quanto à estanqueidade da água, do ar, dos insetos e poeiras, isolamento sonoro, iluminação, ventilação, facilidade de manuseio e manutenção.

04. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

As janelas de alumínio serão medidas após instaladas e aceitas pela Fiscalização, conforme as unidades da Planilha Contratual, estando incluídos nos preços todos os seus acessórios e ferragens.

O pagamento será pelo preço unitário contratual, conforme medição aprovada pela Fiscalização.

05. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ABNT	NBR 10825	Caixilho para edificação . Janela do tipo basculante . verificação da resistência às operações de manuseio . método de ensaio
ABNT	NBR 10831	Projeto e utilização de caixilhos para edificações de uso residencial e comercial . Janelas . Procedimento
ABNT	NBR 10830	Caixilhos para Edificação . Acústica em edificações - Terminologia
ABNT	NBR 10820	Caixilho para Edificação . Terminologia
ABNT	NBR 10821	Caixilho para Edificação . Especificação